

■ プラマードU ガラス別グレード早見表

シリーズ 名称	種類	ガラス コード	ガラス名	中空層	引違い窓						FIX窓		内開き窓		開き窓テラス		備考
					居室仕様(中棧無)		居室仕様(中棧付)		浴室仕様		アルミ スペーサー	樹脂 スペーサー	アルミ スペーサー	樹脂 スペーサー	アルミ スペーサー	樹脂 スペーサー	
					アルミ スペーサー	樹脂 スペーサー	アルミ スペーサー	樹脂 スペーサー	アルミ スペーサー	樹脂 スペーサー							
Low-Eガラス アルゴンガス入	透明	P3P3	Low-E3+A+3mm	12mm	S	S	A	A	S	S	S	S	A	S	A	S	
		P4P4	Low-E4+A+4mm	10mm	S	S	A	A	-	-	S	S	A	A	A	A	
		P5P3/P3P5	断熱:Low-E5+A+3mm/遮熱:Low-E3+A+5mm	10mm	S	S	A	A	-	-	S	S	A	A	A	A	
		XAP3/P3XA	Low-E安全合わせ	9mm	S	-	A	-	-	-	S	-	A	-	A	-	
		T4P3/P3T4	断熱:複層強化4+A+3mm/遮熱:複層強化3+A+4mm	11mm	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	
	型	F4P3/P3F4	断熱:Low-E型4+A+3mm/遮熱:Low-E型3+A+4mm	11mm	S	S	A	A	S	S	S	S	A	A	A	A	
		XJP3/P3XJ	Low-E安全合わせ型	9mm	S	-	A	A	-	-	S	-	A	-	A	-	
		G4P3	Low-Eすり4+A+3mm ※断熱のみ	11mm	S	S	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
		G5P3	Low-Eすり5+A+3mm	10mm	S	S	A	A	-	-	S	S	A	A	A	A	
		K4P3/P3K4	断熱:複層強化4+A+3mm/複層強化型3+A+4mm	11mm	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	
	透明	P3P3	格子入り複層3+A+3mm	12mm	S	S	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
		G4P3	格子入り複層すり4+A+3mm ※断熱のみ	11mm	S	S	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
		G4P3	和室用複層ガラスすり4+A+3mm ※断熱のみ	11mm	S	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【先進的窓リノベ事業 グレード別補助額】

グレード	熱貫流率	サイズ		
		大 2.8㎡以上	中 1.6㎡以上 2.8㎡未満	小/極小 1.6㎡未満
S	$U_w \leq 1.5$	84,000	57,000	36,000
A	$U_w \leq 1.9$	69,000	47,000	30,000

【こどもエコすまい支援事業 グレード別補助額】

1~2地域	熱貫流率 (単位:W/(㎡・K))	サイズ		
		大 2.8㎡以上	中 1.6㎡以上 2.8㎡未満	小 0.2㎡以上 1.6㎡未満
ZEHレベル (戸建・共同)	1.9(Aグレード)	31,000	24,000	20,000
省エネ基準レベル (戸建・共同)	2.3(Bグレード)	23,000	18,000	15,000

3地域	熱貫流率 (単位:W/(㎡・K))	サイズ		
		大 2.8㎡以上	中 1.6㎡以上 2.8㎡未満	小 0.2㎡以上 1.6㎡未満
ZEHレベル (戸建)	1.9(Aグレード)	31,000	24,000	20,000
ZEHレベル (共同)	2.3(Bグレード)			
省エネ基準レベル (戸建・共同)	2.3(Bグレード)	23,000	18,000	15,000

4地域	熱貫流率 (単位:W/(㎡・K))	サイズ		
		大 2.8㎡以上	中 1.6㎡以上 2.8㎡未満	小 0.2㎡以上 1.6㎡未満
ZEHレベル (戸建)	2.3(Bグレード)	31,000	24,000	20,000
ZEHレベル (共同)	2.9(Cグレード)			
省エネ基準レベル (戸建・共同)	3.5(Dグレード)	23,000	18,000	15,000

5~7地域	熱貫流率 (単位:W/(㎡・K))	サイズ		
		大 2.8㎡以上	中 1.6㎡以上 2.8㎡未満	小 0.2㎡以上 1.6㎡未満
ZEHレベル (戸建)	2.3(Bグレード)	31,000	24,000	20,000
ZEHレベル (共同)	2.9(Cグレード)			
省エネ基準レベル (戸建・共同)	4.7(Eグレード)	23,000	18,000	15,000