

「建築・建設業」のお客様限定

RICOH THETA X 期間限定キャンペーン

高画質360°撮影で現場の課題解決にお役立ち
「RICOH THETA X」が期間限定でお買い得!

関連したお悩みございませんか？

- ①現場の進捗記録・共有
- ②施工前中後の状態記録
- ③リモート監視・確認

THETA Xなら高精細画像で解決

- ①正確かつタイムリーに共有
- ②完成後のクレーム防止
- ③現場への訪問頻度削減

大型液晶タッチパネル搭載、バッテリー交換可能
つかいやすさを追求した最新モデル



【特別価格】

「建設業」のお客様限定

THETA X **57,700**円(税別)

【キャンペーン期間】

1月20日-3月28日

お問い合わせ

株式会社リコー
RICOH Futures BU SV事業センター
竹内 仁
TEL : 070-4430-1051
Mail: hitoshi-takeuchi@jp.ricoh.com

リコージャパン株式会社
スマートコミュニケーション企画センター
福井 優
TEL : 080 2197 9497
Mail: yuu.fukui@jp.ricoh.com

RICOH THETAシリーズ スペック比較

THETAシリーズ
画像比較はこちら



	THETA Z1 51GB	THETA X	THETA SC2
サイズ	132.5×48.0×29.7mm	136.2×51.7×29.0mm	130.6×45.2×22.9mm
重さ	約182g	約170g(電池、microSD含む)	約104g
カラー展開	1色	1色	5色(ビジネスモデル含む)
センサーサイズ	1型(×2)	1/2.0型(×2)	1/2.3型(×2)
センサー画素数	20M(×2)	48M(×2)	12M(×2)
静止画解像度	RAW: 7296 × 3648 【約26M】 JPEG: 6720 × 3360 【約23M】	11K: 11008 × 5504 【約60M】 5.5K: 5504 × 2752 【約15M】	5376 × 2688 【約14M】
RAW撮影	○	×	×
解像度(最大)	4K: 3840 × 1920	5.7K: 5760 × 2880	4K: 3840 × 1920
フレームレート(最大)	30fps	60fps(4K)	30fps
録画時間	25min	25min	3min
電池寿命(静止画)	約300枚	約220枚	約260枚
バッテリー交換	×	○	×
メモリ容量	51GB(内蔵)	46GB(内蔵)+ microSDXCカード 交換可能	14GB(内蔵)
音声	4ch(内蔵)	1ch(内蔵)	1ch(内蔵)
ライブストリーミング	○	○	×
外部I/F	USB Type-C(USB3.0)	USB Type-C(USB3.2 Gen1)	USB Micro B(USB2.0)
表示パネル	0.93型有機ELパネル表示のみ	2.25型TFTカラーLCD タッチパネルで操作可能	0.5型有機ELパネル表示のみ
プラグイン	○	○	×

遠隔でのコミュニケーションを実現する簡単・高品質のバーチャルツアー作成サービス「THETA 360.biz」を始め、360サービスと「THETA」を組み合わせることで、更なる「現場の課題解決」を実現



現場の課題解決のヒントに
「RICOH360サービスガイドブック」
は右下QRコードから

